



Gruppe- og målertavle udvendig målertavle UM-I for ledningstilslutning

lysegrå

Vare nr.: 169 D 1105
EL nr.: 10 16 008 891
EAN nr.: 57 03 302 028 295



5 703302 028295

hvid

Vare nr.: 169 D 1305
EL nr.: 10 16 010 656
EAN nr.: 57 03 302 123 433



5 703302 123433

Pakning: 1 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

For montage udvendig på væg. Kan sammenbygges vandret og lodret med gruppetavle type UG. UG18 svarer i dimension til UM. Bagpladen er forsynet med udslagsblanketter Ø40 mm og dækrammen har blankettilgang i top og bund for rør/kabel max. Ø30 mm i siderne max. 40 mm. For sløjfning af jordledning kan afgreningsklemme 169D1217 anvendes. Bemærk venligst: Det er ikke muligt at montere tarif-sikringselement.

Konstruktion

Er udført i dobbeltisoleret og selvslukkeligt termoplast. Dækkappen har plomberbare låseskruer.

Tekniske data

| | |
|-------------------------|---|
| Kapslingsklasse: | IP20D |
| Mærkespænding: | 400 V AC |
| Mærkestrøm: | Max. 80 A |
| Omgivelsestemperatur: | -10 °C til + 35 °C |
| Klemmer: | Cu 4 - 25 mm ² , Al 16 - 25 mm ² kun massiv |
| Sløjfemulighed: | Cu 1x16 mm ² + 1x10 mm ² . Al ikke tilladt |
| Sløjfning jord: | Afgreningsklemme 169D1217 kan anvendes |
| Standarder: | FR2011 |
| Elektronisk vejledning: | Se online kataloget |

Målskitse

