

DIOSPOT® '30'



Fleksibel installation....
Anti-blænd og Ra>95%....
Unik lysdæmpning....

DIOSPOT '30' er unik når det kommer til nem, hurtig og fleksibel installation. Med muligheden for at adskille driver og selve spotten kan installationen planlægges som det passer!
Derudover er lyskomforten helt i særklasse med den høje Ra værdi, anti-blænd linsen samt den trinløse dæmpning.

Tekniske data spotten:

230V/50Hz
IP20 (kun til indendørs anvendelse)
Udskæring Ø75mm
Udvendig Ø90
Kipbar 20°
Indbygningshøjde 32mm
Indbygningspladens tykkelse max. 30mm
Godkendt til videresløjfnng (3x1,5mm²)

Tekniske data lyskilden:

320 Lumen
2700 Kelvin (varmhvid)
Lysspredning 38°
Farvegengivelse Ra>95
Levetid 30.000 timer (3 års garanti)
6W 350mA
Energiklasse A+
Dæmpbar med: LK FUGA MEK-S 300CR + LR
LK FUGA Touch UNI350
LK Tavlelysdæmper 400 UNI

Komplette spot:

Hvid/mat rund
Børstet stål rund

Varenr.
76 77 41
76 77 42

Colli
10
10

Reserve dele:

Driver uden spot
Hvid spot uden driver
BS spot uden driver

76 77 90
76 77 91
76 77 92

