



OPUS® 74 Industri indsats adapterdæksel med membran 1 modul

mørkegrå

Vare nr.: 520 M 3301

EL nr.: 10 17 049 574

EAN nr.: 57 03 302 145 329



5 703302 145329

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til vådrum og udendørs installationer i særlig udsatte lokaliteter som industri, landbrug etc. Er beregnet til montage af 1 modul FUGA svagstrømstryk. Der benyttes, de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Industriprogrammet er kemikalie resistent over for følgende: olier, fedtstoffer, rengøringsmidler, opløsningsmidler, kulbrinter, organiske og uorganiske baser. Dette under forudsætning af normal brugskoncentration ikke overskrider og inden for temperaturområde -30 °C til +60 °C. Er fremstillet af slagfast UV bestandig termoplast med speciel høj brudstyrke. Den elastiske del af membranen er gennemsigtig, hvorved det er muligt at se og betjene svagstrømstrykket.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP44

Modul: 1 M

Målskitse

