

## LK FUGA® AIR Dåser SLIM forfradåse 1½ modul

orange

Vare nr.: 504 D 3515

EL nr.: 10 17 059 043

EAN nr.: 57 03 302 155 847



Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Air SLIM forfradåse anvendes til montage af FUGA indsats i hulrumsvægge. Hulsav 65 mm 100V0012 skal anvendes. Kan monteres i pladevæge og lofter med pladetykkelse fra 9 til 35 mm gips dog min. 13 mm. Dåserne kan ikke kombineres. Anvendes med SLIM teknisk monteringsramme og SLIM designrammer. Kan også anvendes sammen med teknisk monteringsramme og designrammer CHOICE, PURE, SOFT. Se begrænsninger i kombinationsskema.

### Konstruktion

Er i bunden forsynet med 3 stk. 16 mm og 1 stk. 20 mm blanketter for kabel og rør. På bagsiden 2 stk. 16 mm. Opfylder kravene om 850 graders glødetrådsprøve. Dåserne er IP40. Dåserne er vindtætte.

### Tekniske data

Tilbehør:	Kabelaflastning: LK nr. 504D3001 , El nr. 1017059454, EAN nr. 5703302156165.
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Standarder:	EN 60670-1
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget

Målskitse

