

LK FUGA® indsats afbryder 16 A krydsning

uden
 tangent 542 D 0007
Vare nr.: 10 17 058 293
EL nr.: 57 03 302 159 470
EAN nr.:



lysegrå
Vare nr.: 542 D 5007
EL nr.: 10 17 054 598
EAN nr.: 57 03 302 154 123



hvid
Vare nr.: 542 D 6007
EL nr.: 10 17 054 585
EAN nr.: 57 03 302 154 116



koksgrå
Vare nr.: 542 D 8007
EL nr.: 10 17 054 608
EAN nr.: 57 03 302 154 130



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse


Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Montage i FUGA rammer.

Konstruktion

Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. LED lampeforbrug: 0,18 W.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet



Målskitse

