



## OPUS® 66 dåse for isætning forfra hvid 1 modul

hvid

Vare nr.: 504 N 2111

EL nr.: 10 17 033 069

EAN nr.: 57 03 302 076 388



Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Til isætning forfra i hulrumsvægge. Dåsen kan ligeledes anvendes til montage i pladeloft for alt materiel, dog undtagen rosetmateriel. I udslagsblanketterne kan 16 mm og 20 mm korrugerede rør aflastes direkte. Ved sammenbygning af dåser, hvor rammer skal stødes, skal afstandsstykker mellem dåserne anvendes. Huludskæring foretages med hulsav Ø62 i henhold til opmærkelære i den vedlagte montagevejledning. Opfylder kravene til 850° glødetrådsprøven og kan derfor anvendes i trævægge og lignende.

### Konstruktion

Fremstillet i termoplast. Er monteret med klostykker. Monteres i pladetykkelser fra 1,5 mm til 35 mm Rørtilgange: 2 x 16 mm i den ene ende og i den anden 1 x 16 mm + 1 x 20 mm.

### Tekniske data

Standarder: EN 60670

Antal ledningsender i dåse ved montage af lampeudtag/komfurudtag: 1,5 mm<sup>2</sup> ledning 15 stk. 2,5 mm<sup>2</sup> ledning 10 stk.

Tilbehør:

Kabelaflastning: LK nr. 504N2015 , El nr. 1017047246, EAN nr. 5703302133081

Tilbehør:

504N2120 Afstandsstykke, til sammenbygning af dåser.

Miljø:

PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Elektronisk vejledning:

Se online kataloget

### Målskitse

