



OPUS® 74 Industri underlag 2 modul lodret

lys
 mellemgrå 523 M 3002
Vare nr.: 10 17 050 482
EL nr.: 57 03 302 146 241
EAN nr.:



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til vådrum og udendørs installationer i særlig udsatte lokaliteter som industri, landbrug etc. Monteres udvendig på væg. Ved lodret sammenbygning af underlag, anvendes pakning for sammenbygning.

Konstruktion

Industriprogrammet er kemikalie resistent over for følgende: olier, fedtstoffer, rengøringsmidler, opløsningsmidler, kulbrinter, organiske og uorganiske baser. Dette under forudsætning af normal brugskoncentration ikke overskrides og inden for temperaturområde -30 °C til +60 °C. Leveres komplet med membranpakning for Ø8-14,5 mm kabel. Underlaget er forsynet med sløjfeklæmme for PE-leder. Underlaget har opspændingshuller i hjørner samt udslagsblanketter for drænhuller til kondensvand, som skal åbnes. Ved montage af kondensfølsomme produkter, som elektronik, skal nederste drænhul åbnes.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Antal ledningsender i dåse ved montage af lampeudtag/komfurudtag:	1,5 mm ² ledning 15 stk. 2,5 mm ² ledning 10 stk.
Materiale:	UV bestandigt termoplast
Modul:	2 M
IK slagtest:	IK-07

Målskitse



