



OPUS® 74 Industri indsats stikkontakt 2-pol med jord

mørkegrå

Vare nr.: 521 M 3511

EL nr.: 10 17 050 262

EAN nr.: 57 03 302 146 029



5 703302 146029

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til vådrum og udendørs installationer i særlig udsatte lokaliteter som industri, landbrug etc. Der benyttes, de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsats. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Industriprogrammet er kemikalieresistent over for følgende: olier, fedtstoffer, rengøringsmidler, opløsningsmidler, kulbrinter, organiske og uorganiske baser. Dette under forudsætning af normal brugskoncentration ikke overskrides og inden for temperaturområde -30 °C til +60 °C. Er opbygget af indsats med pakning mod anlægsfladen, samt dæksel med tangent/låg.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 16 A
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Materiale:	UV bestandigt termoplast
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
IK slagtest:	IK-07
Modul:	1 M

Målskitse

