



## IHC Control® Alarm lyd giver Intern LK FUGA

uden  
 afdæk. 507 D 0001  
**Vare nr.:** 10 88 004 182  
**EL nr.:** 57 03 302 161 718  
**EAN nr.:**



5 703302 161718

lysegrå  
**Vare nr.:** 507 D 5001  
**EL nr.:** 10 88 001 622  
**EAN nr.:** 57 03 302 103 169



5 703302 103169

hvid  
**Vare nr.:** 507 D 6001  
**EL nr.:** 10 88 001 651  
**EAN nr.:** 57 03 302 103 190



5 703302 103190

koksgrå  
**Vare nr.:** 507 D 8001  
**EL nr.:** 10 88 001 680  
**EAN nr.:** 57 03 302 103 220



5 703302 103220

Pakning: 1 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Lydgiveren er udviklet specielt til IHC alarm anlæg og afgiver således toner med højt lydtryk, derfor frarådes montering i børne- og soveværelser. Kan monteres i dåse for indmuring, indstøbning, isætning forfra samt i udvendigt underlag med ramme 50 14 mm høj. Lydgiveren er ikke godkendt til varslingsanlæg.

### Konstruktion

Lydgiveren er forsynet med 2 stk. 24 V tilslutninger og kan således afgive 2 lyd niveauer, 102 dBA og 80 dBA. Er lyd niveauet for kraftigt kan der monteres et LK FUGA blænddæksel 1½ modul i stedet for den perforerede afdækning.

### Tekniske data

Strømforsyning:	20-28 V DC
Egetforbrug:	2 mA - 13 mA
Frekvens:	3500 Hz +/- 15 %
Omgivelsestemperatur:	- 5 °C til + 45 °C
Luftfugtighed:	5 % til 95 % RH
Lydtryk ved 1m. afstand:	Min. 80 dBA. Max. 102 dBA
Maks. antal lydgivere:	20 stk. parallelkoblede til en IHC 24 V udgang
Sløjfning:	Maksimalt 2 ledere af samme dimension
Ledningsdimension:	Ø0,3-0,6 mm max. Ø inkl. Isolation 1,35 mm (28-22 AWG)
Kapslingsklasse:	IP20
Standarder:	EN61000-6-3, EN 61000-6-1
Direktiver:	EMC: 89/336/EØF
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget