

IHC Control® Alarm backup inkl. akkumulator 12 V

Vare nr.: 820 B 1291
EL nr.: 10 88 006 177
EAN nr.: 57 03 302 130 714



5 703302 130714

Pakning: 1 stk.

Produkt beskrivelse



Anvendelse

Når backup modul og akkumulator er sammenkoblet med IHC Control Alarm, vil akkumulatoren sørge for at IHC Alarm anlægget er fuld funktionsdygtigt, selvom nettets el-forsyning skulle falde ud. Backup modulet sørger hele tiden for at akkumulatoren er opladet til fuld kapacitet (12 V, 2.2 Ah). Modulet kan kun anvendes med 72 W strømforsyning.

Tekniske data

| | |
|-------------------------|--|
| Forsyningsspænding: | 24 V fra 72 W IHC strømforsyning |
| Udgangsspænding: | 24 V til IHC Controller, IHC Voice Modem, IHC 24 V Inputmodul, IHC 24 V Outputmodul samt lydgivere. 12 V til gassensor samt PIR alarm 12 V |
| Egetforbrug: | Max. 790 mA |
| Egeneffekt: | 2,1 W |
| Udgangsstrøm, 24 V: | 0 til 500 mA |
| Udgangsstrøm, 12 V: | 0 til 450 mA |
| Omgivelsestemperatur: | - 5 °C til + 55 °C |
| Luftfugtighed: | 10 % RH til 90 % RH |
| Modulbredde: | 36 mm |
| Standarder: | EN61000-6-3, EN 61000-6-1 |
| Direktiver: | EMC: 89/336/EØF |
| Elektronisk vejledning: | Se online kataloget |