



LK FUGA® indsats stikkontakt med pindjord 1 modul 2-pol med pindjord

hvid

Vare nr.: 501 D 6071
EL nr.: 10 17 048 009
EAN nr.: 57 03 302 144 896



5 703302 144896

koksgrå

Vare nr.: 501 D 8071
EL nr.: 10 17 048 012
EAN nr.: 57 03 302 144 889



5 703302 144889

uden

afdæk. 501 D 0071
Vare nr.: 10 17 058 374
EL nr.: 57 03 302 159 555
EAN nr.:



5 703302 159555

lysegrå

Vare nr.: 501 D 5071
EL nr.: 10 17 048 025
EAN nr.: 57 03 302 144 872



5 703302 144872

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Sikre overførsel af jord uden at anvende adaptore eller udskiftning af stikpropper. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse for blankmur, samt på høje underlag og høje panelunderlag.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Afdækning er konstrueret med 15 mm krave. Har dobbelte skrueløse klemmer for tilslutning med 1,5-2,5 mm² ledning. En leder pr. hul. Er konstrueret med 2 P afbryder.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 16 A
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

