



LK FUGA® indsats signallampe LED 230 V, konstant/blink

rød

Vare nr.: 502 D 0332
EL nr.: 10 17 042 047
EAN nr.: 57 03 302 108 973



5 703302 108973

grøn

Vare nr.: 502 D 0333
EL nr.: 10 17 042 050
EAN nr.: 57 03 302 108 980



5 703302 108980

gul

Vare nr.: 502 D 0334
EL nr.: 10 17 042 063
EAN nr.: 57 03 302 108 997



5 703302 108997

Pakning: 1 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse for blankmur, dåse til lette skillevægge samt på underlag. Velegnet til indikations- og kontrollampe og har også blink-funktion.

Konstruktion

Indsatsen monteres i ramme og fastskrues i dåser eller underlag ved hjælp af afbryderskruer. I underlag skal de medleverede skrueindlæg anvendes. Omkobling til blinkfunktion foretages ved at lægge en "lus" som vist på indsatsens bagside. Leveres inkl glas.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkespænding:	230 V AC
Forventet levetid:	100.000 h. (v. konstant drift)
Modul:	1 M
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Egetforbrug:	0,7 W ved konstant lys, 1,3 W ved blink
Blinkfrekvens:	1-2 Hz
Terminaler:	Skrueterminaler.
Ledning:	1,5-2,5mm ² stiv, flertrådet el. Mangetrådet ledning.
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet