



OPUS® 74 Industri indsats adapterdæksel med klaplåg 1 modul

mørkegrå

Vare nr.: 520 M 3303

EL nr.: 10 17 049 590

EAN nr.: 57 03 302 145 343



5 703302 145343

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til vådrum og udendørs installationer i særlig udsatte lokaliteter som industri, landbrug etc. Kan monteres med alle FUGA 1 modul indsatser, afbrydere, stikkontakter, dataudtag. Der benyttes, de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes. Ved planforsænket montage skal der anvendes to pakninger (520M5020) for at opnå den fornødne tæthed med væg.

Konstruktion

Industriprogrammet er kemikalie resistent over for følgende: olier, fedtstoffer, rengøringsmidler, opløsningsmidler, kulbrinter, organiske og uorganiske baser. Dette under forudsætning af normal brugskoncentration ikke overskrides og inden for temperaturområde -30 °C til +60 °C. Er fremstillet af slagfast UV bestandig termoplast med speciel høj brudstyrke.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Modul:	1 M
IK slagtest:	IK-07

Målskitse

