



OPUS® 66 indsats kombi tidsstyring timer 600 10 A

hvid/lysegrå

å 506 N 0002
Vare nr.: 10 23 000 882
EL nr.: 57 03 302 085 755
EAN nr.:



5 703302 085755

koksgrå

Vare nr.: 506 N 8002
EL nr.: 10 23 000 976
EAN nr.: 57 03 302 138 499



5 703302 138499

Pakning: 1 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Timeren er en kombineret afbryder og timer, og kan betjenes som en almindelig afbryder. Er velegnet som afbryder foran f.eks. stikkontakter til kaffemaskiner, strygejern eller lamper. Den primære betjening foregår på tangenten. Med et tryk på tangenten, kan man tænde eller slukke for timeren. Den sekundære betjening foregår under tangenten, hvor 2 drejeknapper giver mulighed for indstilling af timertiden. Med den ene knap vælges tidsområde, med den anden indstilles tiden. Timertiden kan indstilles fra 1 minut til 10 timer. Kan fjernbetjenes med et vilkårligt antal trykafbrydere (1-polet afbryder med fjeder), således at timeren kan anvendes i korrespondance installationer. Kan ikke monteres på panelunderlag.

Konstruktion

Lysdioden i øverste venstre hjørne viser om udgangsrelæet/timeren er tændt eller slukket. Den blinker i den sidste del af tændingstiden.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkespænding:	230 V AC / 50 Hz
Belastning:	Se belastningsskema
Egetforbrug:	< 0,8 W
Timerområde:	Trinløst 1 - 600 minutter, 15 faste tider
Nøjagtighed:	±2 %.
Omgivelsestemperatur:	- 5 °C til + 45 °C
Luftfugtighed:	5 - 95 % RH.
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Ledningslængde på kl.1:	Max. 100 m
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Godkendelse:	DEMKO
Standarder:	EN 60730-2-7
Direktiver:	EMC: 89/336/EØF, LVD: 73/23/EØF
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget