



Gruppe- og målertavle udvendig gruppetavle UG150-12

lysegrå

Vare nr.: 169 E 3212
EL nr.: 10 16 008 493
EAN nr.: 57 03 302 028 790



5 703302 028790

hvid

Vare nr.: 169 E 3312
EL nr.: 10 16 008 503
EAN nr.: 57 03 302 028 820



5 703302 028820

Pakning: 1 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Er beregnet for udvendig montage på væg. Er totaliseret og udført i selvslukkelig plast. I henhold til EN 60439-3 (før 1 april 2016) eller EN 61439-3 (efter 1. april 2016). De skrå flader under komponentåbningerne anvendes til mærkning af komponenternes formål, selvkøbende numre og symboler er vedlagt.

Konstruktion

Er opbygget af bagplade, grundstel og dækkappe. Kan sammenbygges lodret og vandret. Komponentåbningerne er 216 mm og kan udvides med 2x9 mm. Bagpladen er forsynet med udslagsblanketter Ø40 mm mellem DIN-skinne og i top og bund. Leveres med en afgreningsklemme for beskyttelsesleder for 4 x Cu 16 mm² og 16 x Cu 6 mm². Yderligere 1 afgreningsklemme kan monteres på grundpladen. Afstanden mellem DIN-skinne er 150 mm fra bagpladen til undersiden af DIN-skinne er der 23,5 mm.

Tekniske data

Effekttab: Max. 30 W
Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Målskitse

