



OPUS® 73 indsats inkl. underlag stikkontakt og afbryder sammenbygget korrespondance og 2-pol med jord

lysegrå

Vare nr.: 502 P 5206

EL nr.: 10 17 033 360

EAN nr.: 57 03 302 077 644

Pakning: 10 stk.



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til vådrum og udendørs installationer i boliger. Ved lodret sammenbygning af underlag, anvendes pakning for sammenbygning.

Konstruktion

Er opbygget af underlag, indsats, tangent og klaplåg. Leveres komplet med membranpakning for Ø8-14 mm kabel. Afbryderindsats kan ændres til trykkontakter ved montering af fjeder. Underlaget har opspændingshuller i hjørner samt udslagsblanketter for drænhuller til kondensvand, som skal åbnes.

Tekniske data

Kapslingsklasse:

IP44

Mærkestrøm:

16A/13 A

Mærkespænding:

250 V AC / 50 Hz

Terminaler:

Dobbel skrueløse.

Ledning:

1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.

Materiale:

UV bestandigt termoplast

Tilbehør:

500N0010 Fjeder for trykkontakt.

Tilbehør:

500P5457 Pakning for sammenbygning.