



OPUS® 66 dåse for isætning forfra hvid 2 modul

hvid

Vare nr.: 504 N 2102

EL nr.: 10 17 033 085

EAN nr.: 57 03 302 076 340



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til isætning forfra i hulrumsvægge. Dåsen kan ligeledes anvendes til montage i pladeloft for alt materiel, dog undtagen rosetmateriel. Ved montering af flere indsats i 2-modul dåser, skal dåserne monteres med skillestykker. Ved sammenbygning af dåser, hvor rammer skal stødes, skal afstandsstykker mellem dåserne anvendes. I udslagsblanketterne kan 16 mm og 20 mm korrugerede rør aflastes direkte. Huludskæring foretages med hulsav Ø62 i henhold til opmærkelære i den vedlagte montagevejledning. Opfylder kravene til 850° glødetrådsprøven og kan derfor anvendes i trævægge og lignende.

Konstruktion

Fremstillet i termoplast. Er monteret med klostykker. Monteres i pladetykkelser fra 1,5 mm til 35 mm Rørtilgange: 2 x 16 mm i den ene ende, i den anden 1 x 16 mm + 1 x 20 mm, i siderne 2 x 16 mm + 2 x 20 mm og i bunden 2 x 20.

Tekniske data

Standarder:

EN 60670

Tilbehør:

504N2120 Afstandsstykke, til sammenbygning af dåser.

Miljø:

PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Elektronisk vejledning:

Se online kataloget

Målskitse

