



IHC® Wireless mobil stikkontakt 250W UNI dimmer uden jord

hvid

Vare nr.: 210 A 6001

EL nr.: 10 17 049 150

EAN nr.: 57 03 302 143 943



5 703302 143943

Pakning: 1 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Wireless mobil stikkontakt anvendes til at indsætte i en eksisterende stikkontakt, og derved få en stikkontakt, der kan styres med IHC Wireless stand-alone, eller sammen med IHC Controller. Lysdæmperen er universal, kan dæmpe glødepære og jernkerne- og elektroniske transformere, dog ikke samtidig. Lysdæmperen kan endvidere anvendes med dæmpbare LED/CFL sparepære, hvis disse er egnet til brug med denne lysdæmper.

Konstruktion

Wireless mobilstikkontakten leveres med 250W UNI dimmer udgang. Ved strømafbrydelse husker stikkontakten sine indstillinger, og indtager samme indstillinger når strømmen vender tilbage. Stikkontakten kan kun fungere som modtager. Tangenten på fronten kan således ikke anvendes til at styre andre Wireless komponenter. Programmering af mobilstikkontakten foregår ved at fjerne tangenterne på fronten, og dermed får man adgang til programmeringstasterne.

Tekniske data

Forsyningsspænding:	230 V AC +/- 10 %
Frekvens:	50 Hz
Minimumsbelastning:	5 VA
Egetforbrug:	Max. 4 W (standby Max. 1 W)
Mærkeeffekt:	Max. 250 W. Max. 1,1 A, Typiske belastninger: 5-250 W glødelamper, 5-250 VA elektroniske eller jernkerne transformere
Temperatur:	-5 °C til 30 °C
Forsikring:	Max. 13 A
LVD-direktiv:	73/23/EEC
Standarder:	EN 60669-1, EN 60669-2-1
Godkendelse:	DEMKO
Farver:	Hvid RAL 9016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget