

Filtersystem Pro Classic 500 550W

Filtersystemet renser og cirkulerer dit poolvand, så det holdes indbydende rent og klart. Det betyder at du kan spare på vandplejemidlerne og skal bruge mindre tid på rengøring.

Filteranlægget passer til pools og havebassiner på op til 40.000 liter, og er forsynet med forfilter, 7-vejs topventil og manometer. Systemet er placeret på platform og har mulighed for montering af UV-lys.

Poolpumpe kapacitet 0,75 Hk / 550W / 9.500 liter i timen. Pumpen har en rensekapaciteten på 8.000 liter pr. time ved et normalt drifttryk på 0,4 bar. Filtertanken har en total højde på 870 mm og bruger 1960 g Filterballs eller ca. 70 kg sand.

Filtersystem Pro Classic 500 har en række unikke tekniske funktioner. En af er muligheden for montering af UV-lys, hvorved alger og sporer kan elimineres fra vandet uden brug af kemikalier (er ekstra tilbehør. Artikel 1604). Slangtillslutning Ø32/38 mm.

Til swimmingpools op til 40.000 liter. Kapacitet HP 0,75/550W/9.500 liter/t.

- Sandfilter inklusiv 7-vejs topventil, manometer, forbindelsesslange og platform. Ø500 mm.
- Forberedt til unik integreret UV belysning af vandet samt vandvarmer (tilbehør).
- Pumpen er selvsugende og inklusive forfilter. Pumpen kan benyttes med saltvand.
- Inkl. adapter til poolslange Ø32/Ø38 mm
- Leveres eksklusive filtermateriale og slanger til pool.

Specifikationer:

Kapacitet ved 0,4 bar driftstryk : 8.000 liter/time

Driftsovertryk : 1,5 bar

Ledningslængde inklusive stik : 1,5 meter

Max. omgivende temperatur : 35 gr. C.

Min. omgivende temperatur : -4 gr. C

Filtermateriale: 1960 g Filterballs (art 1069) ekker ca. 70 kg filtersand

Total højde : 870 mm

Vægt (uden filtersand) : 15,5 kg

	Pro Classic 500
Art. no.	1031
Max. pool volume liter	40,000
Pump power	550 W
Pump capacity l/hour	9,500
Cleaning Capacity l/hour	8,000
Qmax l/min	158
Hmax m	10
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 500
Filter sand kg	70
Filterballs gram	1960
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841010314

GB

Filter System Pro Classic 500 550W

The filter system cleans and circulate your pool water and keeps it invitingly clear and clean. This means that you can save on water care products and spend less time cleaning the pool manually.

This filter system is ideal for pools up to 40.000 liter, and are fitted with prefilter, top-mounted 7-way valve and pressure gauge. The system is located on a base plate and can be mounted with an UV light.

The system has a 550W 0,75 HP pump with a cleaning capacity of 8.000 l/hour. Pump capacity 9.500 l/hour. Filter Tank with a height of 870 mm. The system uses 1960 g Filterballs (art. 1069) or around 70 kg sand.

Filter System Pro Classic 500 has a number of unique technical features. One is the possibility of mounting an UV light, whereby the algae and spores will be eliminated from the water without the use of chemicals (Article 1604). Hose connection Ø32/38 mm.

For pools up to 40.000 liter. Capacity HP 0,75/550W/9.500 liter/h.

- Filter system including top-mounted 7-way valve, pressure gauge, connection hose and base plate
- With possibility of mounting an UV-light or a heat pump
- Self-priming pump with prefilter. Can be used with salt water.
- Including hose adapter Ø32/Ø38 mm
- Delivered without sand and pool hoses

Specifications

Capacity (operating pressure at 0,4 bar): 8.000 liter/time

Cable length including plug: 1.5 m

Max. ambient temperature: 35 gr. C.

Min. ambient temperature: -4 gr. C

Filter material: 1960 g Filterballs (art 1069) or app. 70 kg filter sand

Total height: 870 mm

Weight (without filtermaterial): 15,5 kg

	Pro Classic 500
Art. no.	1031
Max. pool volume liter	40,000
Pump power	550 W
Pump capacity l/hour	9,500
Cleaning Capacity l/hour	8,000
Qmax l/min	158
Hmax m	10
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 500
Filter sand kg	70
Filterballs gram	1960

Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841010314

SE

Filtersystem Pro Classic 500 550W

Filtersystemet rengör och cirkulerar ditt poolvatten så det hålls inbjudande rent och klart. Det innebär att du minskar förbrukningen på poolkemikalier och använder mindre tid till rengörning.

Filteranläggningen passar till pooler på upp till 40 000 liter och är försett med förfilter, 7-vägs toppventil och manometer. Systemet är placerat på en plattform och man kan om så önskas eftermontera UV-Ljus. Som filtermaterial kan man använda Filterballs eller Sand (Ingår ej)

Pump på 0,75 Hk / 550W / 9.500 liter pr. timma. Pumpen har ett praktiskt förfilter och rensningskapaciteten är 8.000 liter pr. timma vid normalt driftstryck på 0,4 bar. Filtertanken har en total höjd på 870 mm och använder 1960 g Filterballs (art. 1069) eller ca. 70 kg sand.

Filtersystem Pro Classic 500 har en rad unika tekniska funktioner. Montering av UV-ljus som eliminerar alger och sporer i vattnet utan att använda kemikalier. (Finns som extra tillbehör. Artikel 1604). Slanganslutning Ø32/38 mm.

Till swimmingpools upp till 40.000 liter. Kapacitet HP 0,75/550W/9.500 liter/t.

- Filter inklusive 7-vägs toppventil, manometer, anslutningsslang och plattform Ø500 mm
- Förberedd till unik integrerat UV belysning av vattnet (tillbehör)
- Pumpen är självsugande med förfilter. Pumpen kan användas med saltvatten
- Inkl. adapter till poolslang Ø32/Ø38 mm
- Levereras exklusive filtermaterial och poolslangar

Specifikationer

Kapacitet vid 0,4 bar driftstryck : 8.000 liter/timma

Driftsövertryck : 1,5 bar

Spänning : 230V 1N-AC/50Hz

Ledningslängd inklusive kontakt : 1,5 meter

Max. omgivande temperatur : 35 gr. C.

Min. omgivande temperatur : -4 gr. C

Filtermengd: 1960 g Filterballs eller ca. 70 kg sand

Total höjd: 870 mm

Vikt (utan filtersand) : 15,5 kg

	Pro Classic 500
Art. no.	1031
Max. pool volume liter	40,000
Pump power	550 W
Pump capacity l/hour	9,500
Cleaning Capacity l/hour	8,000
Qmax l/min	158
Hmax m	10
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 500
Filter sand kg	70
Filterballs gram	1960
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841010314

NO

Filtersystem Pro Classic 500 550W

Filteranlegg til bassenger på opptil 40.000 liter, med forfilter, 7-veis toppventil, manometer og plattform samt mulighet for montering av UV-lys.

Filtersystemet Pro Classic 500 leveres med 7-veis toppventil, manometer og filterplattform for både filter og pumpe. Bassengpumpen passer til bassenger på opptil 40.000 liter. 0,75 Hk/550W/9.500 liter i timen. Pumpen har et praktisk forfilter og en rensekapasitet på 8.000 liter per time ved et normalt driftstrykk på 0,4 bar. Filtertanken har en total høyde på 870 mm og bruker 1960 g Filterballs / ca. 70 kg sand.

Filtersystemet Pro Classic 500 har en rekke unike tekniske funksjoner. Blant annet mulighet for å montere UV-lys, slik at alger og sporer kan fjernes fra vannet uten bruk av kjemikalier. (er ekstra tilbehør, artikkelnr. 1604). Slangekobling diameter 32/38 mm.

Til svømmebassenget på opptil 40.000 liter. Kapasitet hk 0,75/550W/9.500 liter/t.

- Filter med 7-veis toppventil, manometer, forbindelsesslange og plattform. Diameter 500 mm.
- Klargjort for unikt, integrert UV-lys i vannet og vannvarmer (tilbehør).
- Pumpen er selvsugende og leveres med forfilter. Pumpen kan brukes med saltvann.
- Med adapter til bassengslange med diameter 32/38 mm
- Leveres uten filtersand og slanger til basseng.

Spesifikasjoner

Kapasitet ved 0,4 bar driftstrykk: 8.000 liter/time

Driftsovertrykk: 1,5 bar

Ledningslengde inklusive støpsel: 1,5 meter

Maks. omgivelsestemperatur: 35 grader C.

Min. omgivelsestemperatur: -4 grader C

Filtermengde: 1960 g Filterballs (art. 1069) / Ca. 70 kg sand

Total høyde: 870 mm

Vekt (uten filtermateriale): 15,5 kg

	Pro Classic 500
Art. no.	1031
Max. pool volume liter	40,000
Pump power	550 W
Pump capacity l/hour	9,500
Cleaning Capacity l/hour	8,000
Qmax l/min	158
Hmax m	10
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 500
Filter sand kg	70
Filterballs gram	1960
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38

Note	self-priming
EAN	5704841010314

FI

Hiekkasuodatinjärjestelmä Pro Classic 500 550 W

Hiekkasuodatinjärjestelmä enintään 40.000 litran uima-altaisiin, mukana esisuodatin, 7-tiekansiventtiili, painemittari ja suodatinalusta sekä mahdollisuus UV-valojen asennukseen.

Hiekkasuodatinjärjestelmä Pro Classic 500 sisältää 7-tiekansiventtiilin, painemittarin ja suodatinalustan suodattimelle ja pumpulle. Pumppu on tarkoitettu enintään 40.000 litran uima-altaisiin. 0,75 hv / 550W / 9.500 litraa/h. Pumpussa on kätevä esisuodatin, ja sen puhdistuskapasiteetti on 8.000 litraa tunnissa normaalilla 0,4 baarin käyttöpaineella. Suodatinsäiliön kokonaiskorkeus 870 mm, ja siihen tarvitaan noin 1960 g Filterballs / 70 kg hiekkaa.

Pro Classic 500 -hiekkasuodatinjärjestelmässä on ainutlaatuisia teknisiä toimintoja. Yksi niistä on mahdollisuus asentaa UV-valo, joka tuhoaa levän ja itiöt ilman kemikaaleja. (UV-valo on lisävaruste, tuotenro 1604)

Letskuliitanta Ø 32 / 38 mm.

Enintään 40.000 litran uima-altaisiin. Kapasiteetti 0,75 hv / 550W / 9.500 litraa/h.

- Hiekkasuodatin ja 7-tiekansiventtiili, painemittari, liitäntäletkut ja suodatinalusta. Ø 500 mm.
- Mahdollisuus integroida veden UV-valaisu ja vedenlämmitin (lisävarusteita).
- Pumppu on itseimevä ja varustettu esisuodattimella. Pumppu soveltuu myös merivedelle.
- Mukana sovitin halkaisijaltaan 32 / 38 mm:n allasletkulle
- Mukana suodatinhiekkaa ja allasletkut.

Tuotetiedot

Kapasiteetti 0,4 baarin käyttöpaineella: 8.000 litraa/h

Käyttöylipaine: 1,5 baaria

Jännite: 230 V 1 N - AC / 50 Hz

Lähtöteho (P2): 550 wattia

Johdon pituus pistotulpan kanssa: 1,5 metriä

Ympäristön enimmäislämpötila: 35 °C

Ympäristön vähimmäislämpötila: -4 °C

Hiekan määrä: N. 70 kg / Filterballs: 1960 g

Kokonaiskorkeus: 870 mm

Paino (ilman suodatinhiekkää): 15,5 kg