



OPUS® 66 antenneudtag TV, R og SAT slutdåse, type TD352

lysegrå

Vare nr.: 508 N 5103
EL nr.: 10 87 003 553
EAN nr.: 57 03 302 046 176



5 703302 046176

hvid

Vare nr.: 508 N 6103
EL nr.: 10 87 003 566
EAN nr.: 57 03 302 046 329



5 703302 046329

koksgrå

Vare nr.: 508 N 8103
EL nr.: 10 87 005 195
EAN nr.: 57 03 302 138 581



5 703302 138581

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til private enkeltanlæg for radio, TV og SAT, og som kun forsyner en bolig. Der anvendes kun et fælles nedføringskabel til både R, TV og SAT. Ved montering af kabeldimension over 5 mm, skal 2M dåse/underlag benyttes.

Konstruktion

Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV og 1 stk. F-konnektor (hunbøsning) udgang for SAT. Udtagene har lav dæmpning og god filtervirkning. SAT hun-bøsningen har DC gennemgang, max. 350 mA. til satellitmodtagerens udendørsdel bl.a. LNB.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Impedans:	75 Ohm
Frekvens:	TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108, Satellit: 950-2050
Konnektortype:	TV: IEC-han, FM: IEC-hun, F-konnektor hun for SAT
Overhøringsdæmpning:	TV-Radio >12 dB
Skærmdæmpning:	VHF: 75 dB, UHF: 65 dB, SAT: 55 dB
Udkoblingsdæmpning:	VHF: 1,0 dB, UHF: 1,0 dB, SAT: 1,5 dB
Dc gennemgang:	Ja, SAT

Målskitse

