

LK FUGA® indsats stikkontakt EDB 1 modul 2-pol med jord



hvid

Vare nr.: 501 D 6021
EL nr.: 10 17 041 705
EAN nr.: 57 03 302 108 317



koksgrå

Vare nr.: 501 D 8021
EL nr.: 10 17 042 885
EAN nr.: 57 03 302 112 734



uden

afdæk.
Vare nr.: 501 D 0021
EL nr.: 10 17 056 046
EAN nr.: 57 03 302 160 896



lysegrå

Vare nr.: 501 D 5021
EL nr.: 10 17 041 695
EAN nr.: 57 03 302 108 300



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til forhindring af tilslutning af uautoriserede brugsgenstande til særskilt edb-net. Visse varianter leveres med tangent/afdækning. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

Konstruktion

Er konstrueret med rektangulære og skråtstillede fase- og nulbøsninger til brug for specielle edb stikpropper. Afdækning er konstrueret med 6 mm krave. Afdækning er mærket EDB. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 16 A
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag + 14 mm ramme, SOFTLINE højt underlag, BASELINE panelunderlag + 14 mm ramme, SOFTLINE højt panelunderlag.
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

