



OPUS® 66 indsats kombi blænddæksel Afdækning for 2 modul vandret

koksgrå

Vare nr.: 500 N 8582
EL nr.: 10 17 047 408
EAN nr.: 57 03 302 138 536



5 703302 138536

lysegrå

Vare nr.: 500 N 5582
EL nr.: 10 17 035 232
EAN nr.: 57 03 302 088 558



5 703302 088558

hvid

Vare nr.: 500 N 6582
EL nr.: 10 17 035 258
EAN nr.: 57 03 302 088 572



5 703302 088572

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende.

Konstruktion

På bagsiden af indsatsen er det muligt at fastclipse en printplade. Printpladen kan også fastgøres med en skrue. Indsatsen har en flad bagside, og kan derfor monteres direkte på væg.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Godkendelse:	DEMKO
Mærkespænding:	440 V
Mærkestrøm:	16 A
Modul:	2 M
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet