



LK FUGA® indsats svagstrømstryk 2 slutte

lysegrå

Vare nr.: 507 D 5501
EL nr.: 10 92 001 142
EAN nr.: 57 03 302 097 772



5 703302 097772

hvid

Vare nr.: 507 D 6501
EL nr.: 10 92 001 155
EAN nr.: 57 03 302 097 789



5 703302 097789

koksgrå

Vare nr.: 507 D 8501
EL nr.: 10 92 001 168
EAN nr.: 57 03 302 097 796



5 703302 097796

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til betjening af elektronikbaserede styringer med små styrestrømme og med behov for præcise sluttefunktioner. Monteres med træskruer i dåse eller på underlag.

Konstruktion

Hver tangent har, via forseglede støvtætte mikrokontakter, adskilte sluttefunktioner ved tryk på henholdsvis højre og venstre side. Er på bagsiden forsynet med skrueklemmer for tilslutning og sløjfning af svagstrømsledninger. Bestillingsskema vedr. lasergravering af symboler og tekster på tangenterne, er vedlagt produktet.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Kontaktspænding:	5-24 V DC
Kontaktstrøm:	1 - 50 mA ohmsk belastning
Kontaktmodstand:	Max. 100 mOhm ved 5 V, 1 mA DC
Kontakt levetid:	300.000 koblinger ved maksbelastning
Skrue kær:	Pozidriv 1 (PZ1)
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget