



IHC® Wireless for indbygning Output 1 relæ

Vare nr.: 525 B 0002
 EL nr.: 10 17 049 134
 EAN nr.: 57 03 302 146 357



Pakning: 34 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

LK Wireless relæ anvendes til indbygning i installationer og apparater, som ønskes fjernbetjent med LK Wireless. Relæet kan styres med LK Wireless stand-alone eller med IHC Control.

Konstruktion

Relæet kan kun fjernbetjenes. Dvs. ingen betjening på produktet. Relæet kan installeres på flere forskellige måder. F.eks: planmonteret i dåse med en dybde på minimum 40 mm. I baldakinen til en loftslampe, hvor relæet fastgøres til krogeen ved hjælp af hullet i midten bag en afdækning. Relæet er ikke potentialefrit.

Tekniske data

Strømforsyning:	100 - 230 V, 50/60 Hz (+/-10%)
Overbelastningsbeskyttelse:	Termisk sikring
Belastningsområde:	Ved 110 - 127 V: Ohmsk 1270 W, 230 V Halogen 1100 W, Jernkerne transformer 280 VA, Elektronisk transformer 280 VA, Lysstofrør 500 VA, Ventilationsmotor 380 VA
Belastningsområde:	Ved 230 V: Ohmsk 2300 W, 230 V Halogen 2000 W, Jernkerne transformer 500 VA, Elektronisk transformer 500 VA, Lysstofrør 350 W, Ventilationsmotor 690 VA. Se belastningsskema
Forsikring:	Max. 10 A
Temperaturområde:	- 5 °C til + 50 °C
Luftfugtighed:	20 % - 95 %, ikke kondenserende
Frekvens:	868 MHz
Ledning:	Sort-Fase, Blå-Nul, Brun-Mellemlødnig.
Mål:	BDH = 49 x 28 x 48 mm (uden ledninger)