



OPUS® 66 dåse for indmuring grøn 1 modul

grøn

Vare nr.: 504 N 0201

EL nr.: 10 17 033 140

EAN nr.: 57 03 302 076 296



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til indmuring i blanke eller pudsede vægge af mursten, gasbeton m.v.

Konstruktion

Fremstillet i termoplast med stor formstabilitet. Ved sammenbygning af dåser, hvor rammer skal stødes, skal afstandsstykker imellem dåserne anvendes. Er forsynet med ribber henholdsvis skydespor for sammenbygning. Har en dybde på 49 mm og kan indbygges ryg mod ryg i en 100 mm væg. Rørtilgange: Hver ende har 2 stk. 16 mm, siderne har 1 x 16 mm + 1 x 20 mm og bunden har 1 x 16/20 mm. 4 skruetårne i bunden, for hhv. lodret og vandret montage.

Tekniske data

Antal ledningsender i dåse ved montage af lampeudtag/komfurudtag: 1,5 mm² ledning 15 stk. 2,5 mm² ledning 10 stk.

Tilbehør:

504N0220 Afstandsstykke.

Tilbehør:

504N0021 Dobbelt tud for 20mm rør.

Miljø:

PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

