



## LK FUGA® indsats komfurudtag LK FUGA® Komfurudtag 5-polet 16 A/440 V

uden  
afdæk. 502 D 0500  
Vare nr.: 10 17 056 091  
EL nr.: 57 03 302 156 714  
EAN nr.:



lysegrå  
Vare nr.: 502 D 5500  
EL nr.: 10 17 054 365  
EAN nr.: 57 03 302 153 539



hvid  
Vare nr.: 502 D 6500  
EL nr.: 10 17 054 352  
EAN nr.: 57 03 302 153 522



koksgrå  
Vare nr.: 502 D 8500  
EL nr.: 10 17 054 378  
EAN nr.: 57 03 302 153 546



Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Komfurudtaget anvendes ved faste udtag til komfurer, opvaskemaskiner m.m. Komfurudtaget monteres planforsænket i LK FUGA dåser til indmuring og indstøbning, samt forradåser. Kan med brug af ½ modul blænddæksel og 1½ modul ramme, monteres på 1½ modul dåser, hvorved ekstra plads i dåsen opnås.

### Konstruktion

5 tilslutnings klemmer for 3 faser, nul og jordledning. Aflastning med snap-bøjle for ledning Ø 5-12 mm

### Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20  
Mærkestrøm: 16 A  
Mærkespænding: 440 V  
Tilslutningsklemmer tilgang: Max. 4 stk. 1,5 mm<sup>2</sup> / 3 stk. 2,5 mm<sup>2</sup> ledning  
Tilslutningsklemmer afgang: Max. 2 stk. 0,75 mm<sup>2</sup> / 1 stk. 1,5 mm<sup>2</sup> manglekoret ledning  
Tilspændingsmoment: Anbefalet: 0,8 Nm

Målskitse

