



## LK FUGA® indsats svagstrømstryk 2 slutte og 1 lysdiode

lysegrå

**Vare nr.:** 507 D 5511  
**EL nr.:** 10 92 001 171  
**EAN nr.:** 57 03 302 097 802



5 703302 097802

hvid

**Vare nr.:** 507 D 6511  
**EL nr.:** 10 92 001 184  
**EAN nr.:** 57 03 302 097 819



5 703302 097819

koksgrå

**Vare nr.:** 507 D 8511  
**EL nr.:** 10 92 001 197  
**EAN nr.:** 57 03 302 097 826



5 703302 097826

Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til betjening af elektronikbaserede styringer med små styrestrømme og med behov for præcise slutfunktioner. Monteres med træskruer, direkte på væg eller gerigt, i dåse eller på underlag. Lysdiode kan tilsluttes som ledelyslampe eller kontrollampe.

### Konstruktion

Hver tangent har, via forseglede støvtætte mikrokontakter, adskilte slutfunktioner ved tryk på henholdsvis højre og venstre side. Er på bagsiden forsynet med skrueklemmer for tilslutning og sløjfning af svagstrømsledninger. Bestillingsskema vedr. lasergravering af symboler og tekster på tangenterne, er vedlagt produktet.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Kontaktspænding:	5-24 V DC
Kontaktstrøm:	1 - 50 mA ohmsk belastning
Kontaktmodstand:	Max. 100 mOhm ved 5 V, 1 mA DC
Kontakt levetid:	300.000 koblinger ved maksbelastning
Lysdiode:	1 mA ved 24 V DC driftspænding 20-28 V DC
Skrue kærv:	Pozidriv 1 (PZ1)
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget