



Dåser for pladelofter type PL 55/16 mm

Vare nr.: 504 R 4221
 EL nr.: 10 20 007 516
 EAN nr.: 57 03 302 130 127



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Velegnet til anvendelse sammen med lampeudtag, lampestikkontakt og kan ydermere anvendes ved på- eller indbygning af armatur. Anvendes til helt planforsænket indbygning i alle typer pladelofter, gipslofter, listelofter, forsænkede og nedhængte lofter. Fjernes dåsens bund, kan den monteres i forlængelse af en eksisterende loftsdåse. Dåsen passer til et 19 mm forskallingsbræt. Hvis afstandsribben fjernes, kan dåsen tilpasses et 22 eller 25 mm Forskallingsbræt NB: I forordet til afsnit 11 vises belastningen ved forskellige anvendelsesmuligheder.

Konstruktion

Er forsynet med 2 x 3 indføringer med påmonteret trippelafastning, som kan aflaste kabler med en diameter fra 8 mm til 15 mm. Rør aflastes ved at montere røraftastningen LK nr. 504R4225 på rørenden, hvorefter røraftastningens tud trykkes ind i trippelafastningen. PL dåsen opfylder kravene til 850 °C glødetrårprøven.

Tekniske data

Antal ledningsender i dåse ved montage af lampeudtag/komfurudtag: 1,5 mm² ledning 20 stk. 2,5 mm² ledning 15 stk.
 Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

