

QUICK GUIDE

NORTH STAR ØKOSOFT

QUICK GUIDE TIL INSTALLATION AF NORTH STAR ØKOSOFT ANLÆG

HVAD SKAL BRUGES?

- North Star Økosoft Anlæg
- Transformer til strøm
- By-Pass ventil
- Slanger
- Slangeklemme
- Hårdheds testsæt
- Salt tabs (skal købes særskilt)

BY-PASS VENTILEN

By-Pass ventilen skal inden installation være monteret på husets rørføring. Denne SKAL være tilsluttet af en autoriseret VVS-installatør.

Derefter tilsluttes North Star Økosoft anlægget denne.



Kilden til rent drikkevand

Lundagervej 112
8723 Løsning

QUICK GUIDE

- 1) Mål hårdheden på vandet med det medfølgende testsæt.
- 2) Anlægget monteres på den monterede By-Pass ventil -her benyttes de medfølgende slanger.
 - Tjek at vandet kommer ind i anlægget gennem [IN], og udgang sker gennem [OUT].
 - I [OUT] skal den hvide clips samt den gule prop fjernes, inden slangerne tilsluttes.
 - De to tilslutningsstudser (messing) monteres på anlægget. Den med kontraventilen skal monteres på [IN], benyt de medfølgende clips.
- 3) Fjern toppen af anlægget.
- 4) Tilslut afløbsslangen (den sorte) til anlægget, den anden ende skal til afløbet. Brug den medfølgende slangeklemme ved tilslutningen på anlægget.
 - Afløb må MAX være 1 meter over anlæg.
 - Husk luftgab mellem slanger og afløb, brug den medfølgende airgab.
- 5) Tilslut den resterende del af den sorte slange i overløbshullet. Først monteres overløbsstudsens.
 - Overløb og afløb må IKKE tilsluttes samme slanger.
- 6) Tilslut den medfølgende transformer til anlægget gennem de røde kabelsko (kan ikke vendes forkert).
- 7) Anlægget tilsluttes strøm.
- 8) Påfyld salt (fyldes halvt op), og hæld 10 cm. vand i karret.
- 9) Indstil klokken [Zeit].
- 10) Indstil hårdheden [Harte]. Denne skal måles.
- 11) Indstil regenerationstidspunktet [Regenerations Zeit]
 - Som standard er indstillingen sat til kl. 02:00.
- 12) Aktiver rengøring [Clean On], dette punkt SKAL være aktiveret.
- 13) Anlægget skylles igennem, indtil vandet er klart.
- 14) Mål igen hårdheden på vandet med testsættet.
- 15) Anlægget er klar til brug.



info@okosoft.dk



+45 3210 7010