

CAMINO ECO 600 MM RUSTFRI MED MOTOR

Varenummer: 527.42.9168.2 



Pris kr. 2099,00

Priser er opgiver incl. moms

TILBEHØR			PRODUKTSPECIFIKATIONER	
Beskrivelse	Varenummer	Pris	MONTERING:	Vægmonteret
Recirkulationsfilter	535.42.9100.9	269,00	MATERIALE:	Rustfri stål
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	460,00	BREDDE:	600,00 mm
Prolink Basic I	536.99.1500.9	2700,00	HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	3
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	5200,00	BOOSTFUNKTION:	Nej
Prolink Premium I	536.99.1504.9	5950,00	FILTER:	Alufilter
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	7900,00	ANTAL LYSKILDER:	2
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1300,00	LYSETS EFFEKTFORBRUG:	2,80 W
			LYSKILDE:	LED
			FARVETEMPERATUR:	0 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	150,00 mm
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	67,70 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSET:	87,90
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	9,80
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	E
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	16,10
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	69,00
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
LUFTMÆNGDE MIN.:	161,00 m ³ /h
LUFTMÆNGDE MAKS.:	436,00 m ³ /h
LUFTMÆNGDE V. BOOST:	0,00 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISSION MIN.:	41 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION MAKS.:	66 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION - BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,00 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,00 W
TIDSFØRØGELSEFAKTOR:	1,60
DEN MÅLTE STRØMHASTIGHED I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	261,80 m ³ /h
DEN MÅLTE VÆRDI AF DET STATISKE TRYKFORSKEL I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	148,30 Pa
DEN MÅLTE VÆRDI AF DEN TILFØRTE ELEKTRISKE EFFEKT I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	110,20 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	5,60 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSNITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	90 lux
ENERGIFORBRUG:	0,00 W