

DERBY 700 MM RUSTFRI/GLAS MED MOTOR

Varenummer: 545.21.2078.2 

Pris kr. 4599,00

Priser er opgiver incl. moms

SÆRLIGE EGENSKABER

- Rustfri stål med glasskærm
- Energibesparende LED-belysning
- Glas touch
- Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MONTERING:	Vægmonteret
MATERIALE:	Rustfri stål og glas
BREDDE:	700,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	3
BOOSTFUNKTION:	Nej
FILTER:	Alufilter
ANTAL LYSKILDER:	2
LYSETS EFFEKTFORBRUG:	1,50 W
LYSKILDE:	LED
FARVETEMPERATUR:	3150 Kelvin

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Recirkulationsfilter	535.21.6300.9	299,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	460,00
Specialkanal, rustfri, L:2x1000 mm	537.21.1009.9	2199,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	2700,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1300,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	5200,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	5950,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	7900,00

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	150,00 mm
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	41,70 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSET:	48,60
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	31,50
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	A
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	28,80
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	81,50
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
LUFTMÆNGDE MIN.:	397,60 m3/h
LUFTMÆNGDE MAKS.:	623,20 m3/h
LUFTMÆNGDE V. BOOST:	0,00 m3/h
LYDEFFEKTEMISSION MIN.:	41 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION MAKS.:	66 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION - BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,35 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,00 W
TIDSFØRØGELSEFAKTOR:	0,86
DEN MÅLTE STRØMHASTIGHED I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	324,70 m3/h
DEN MÅLTE VÆRDI AF DET STATISKE TRYKFORSKEL I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	437,70 Pa
DEN MÅLTE VÆRDI AF DEN TILFØRTE ELEKTRISKE EFFEKT I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	125,20 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	3,00 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSNITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	86 lux
ENERGIFORBRUG:	0,00 W