

TFM 180 800 MM RUSTFRI MED MOTOR

Varenummer: 513.05.2288.2 



Pris kr. 5299,00

Priser er opgiver incl. moms

SÆRLIGE EGENSKABER

- Monteres i overskab
- Tre forskellige størrelser
- Energivenlig LED belysning
- Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Recirkulationsfilter (sæt)	535.05.6200.9	609,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	460,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	2700,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	5200,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	5950,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	7900,00
Flex sl. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	160,00
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	480,00
Spændebånd 6" 60-165 mm	815.16.8206.9	90,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1300,00

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MONTERING:	Skabsintegreret
MATERIALE:	Rustfri stål
BREDDE:	800,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	4
BOOSTFUNKTION:	Nej
FILTER:	Stålfiler
ANTAL LYSKILDER:	1
LYSETS EFFEKTFORBRUG:	3,80 W
LYSKILDE:	LED
FARVETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	150,00 mm
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	71,60 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSET:	97,40
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	20,00
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	C
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	28,60
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	61,20
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	E
LUFTMÆNGDE MIN.:	220,00 m3/h
LUFTMÆNGDE MAKS.:	490,00 m3/h
LUFTMÆNGDE V. BOOST:	0,00 m3/h
LYDEFFEKTEMISSION MIN.:	40 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION MAKS.:	63 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION - BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,00 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,00 W
TIDSFØRØGELSEFAKTOR:	1,70
DEN MÅLTE STRØMHASTIGHED I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	256,30 m3/h
DEN MÅLTE VÆRDI AF DET STATISKE TRYKFORSKEL I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	222,00 Pa
DEN MÅLTE VÆRDI AF DEN TILFØRTE ELEKTRISKE EFFEKT I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	167,20 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	3,80 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	110 lux
ENERGIFORBRUG:	0,00 W