

TRENT 580 MM RUSTFRI/SORT MED MOTOR

Varenummer: 525.21.1002.2 



Pris kr. 18999,00

Priser er opgiver incl. moms

SÆRLIGE EGENSKABER

- Emfanget er diskret gemt væk i bordpladen, hæver sig når det aktiveres
- Energivenlig LED belysning
- Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Recirkulationsfilter	535.21.8200.9	549,00
Aftræksæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	460,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	2700,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	5200,00
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	19025,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	5950,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	7900,00
Plasmex® I kit inklusiv monteringsboks	536.99.1800.9	9625,00
Plasmex® II kit	536.99.1801.9	21420,00
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	480,00
Spændebånd 6" 60-165 mm	815.16.8206.9	90,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1300,00

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MONTERING:	Bordintegrerede
MATERIALE:	Rustfri stål og sort glas
BREDDE:	880,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	4
BOOSTFUNKTION:	Nej
FILTER:	Metalfilter
ANTAL LYSKILDER:	2
LYSETS EFFEKTFORBRUG:	1,00 W
LYSKILDE:	LED
FARVETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	150,00 mm
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	49,20 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSIDEKSET:	53,60
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	29,00
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	A
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	25,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	B
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	65,80
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
LUFTMÆNGDE MIN.:	258,00 m3/h
LUFTMÆNGDE MAKS.:	605,00 m3/h
LUFTMÆNGDE V. BOOST:	0,00 m3/h
LYDEFFEKTEMISSION MIN.:	52 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION MAKS.:	74 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION - BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,00 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,35 W
TIDSFØRØGELSEFAKTOR:	0,95
DEN MÅLTE STRØMHASTIGHED I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	329,60 m3/h
DEN MÅLTE VÆRDI AF DET STATISKE TRYKFORSKEL I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	435,00 Pa
DEN MÅLTE VÆRDI AF DEN TILFØRTE ELEKTRISKE EFFEKT I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	137,00 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	2,00 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	73 lux
ENERGIFORBRUG:	222,00 W