

VERTICAL AUTOMATIC 900 MM HVID MED MOTOR

Varenummer: 540.21.1001.2 **A++**



Pris kr. 10399,00

Priser er opgiver incl. moms

SÆRLIGE EGENSKABER

- "Silke overflade" på glasset
- Automatisk åbning af glaslågen
- Glasset åbnes i 2 step afhængig af sugestyrken
- Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Mo

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Recirkulationsfilter	535.21.8400.9	359,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	460,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	2700,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	5200,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	5950,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	7900,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1300,00

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MONTERING:	Vægmonteret
MATERIALE:	Hvidlakeret stål og hvidt glas
BREDDE:	900,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	3
BOOSTFUNKTION:	Nej
FILTER:	Alufilter
ANTAL LYSKILDER:	2
LYSETS EFFEKTFORBRUG:	1,50 W
LYSKILDE:	LED
FARVETEMPERATUR:	0 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	150,00 mm
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	10,60 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSET:	35,80
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A++
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	27,50
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	B
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	14,80
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	74,40
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
LUFTMÆNGDE MIN.:	228,90 m ³ /h
LUFTMÆNGDE MAKS.:	505,10 m ³ /h
LUFTMÆNGDE V. BOOST:	0,00 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISSION MIN.:	45 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION MAKS.:	58 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION - BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,46 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,00 W
TIDSFORØGELSEFAKTOR:	1,00
DEN MÅLTE STRØMHASTIGHED I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	211,20 m ³ /h
DEN MÅLTE VÆRDI AF DET STATISKE TRYKFORSKEL I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	108,00 Pa
DEN MÅLTE VÆRDI AF DEN TILFØRTE ELEKTRISKE EFFEKT I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	23,00 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	3,00 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSNITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	67 lux
ENERGIFORBRUG:	0,00 W