

SLIM S4 PLUS 600 MM RUSTFRI/HVID MED MOTOR

Varenummer: 520.42.3368.2 



Pris kr. 4599,00

Priser er opgiver incl. moms

SÆRLIGE EGENSKABER

- Indbygningsemhætte med udtræk
- Dobbelt filter
- Filterrensindikator
- Periodisk ventilation
- Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul

TILBEHØR

| Beskrivelse | Varenummer | Pris |
|----------------------------------|---------------|---------|
| Recirkulationsfilter | 535.42.9000.9 | 309,00 |
| Aftrækssæt Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 460,00 |
| Prolink Basic I | 536.99.1500.9 | 2700,00 |
| Thermex Trigger Link Modul | 536.99.1000.9 | 1300,00 |
| Thermex Plasmex®-filter I - Rund | 535.10.1000.9 | 5200,00 |
| Prolink Premium I | 536.99.1504.9 | 5950,00 |
| Prolink Plasmex I | 536.99.1502.9 | 7900,00 |

PRODUKTSPECIFIKATIONER

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| MONTERING: | Skabsintegreret |
| MATERIALE: | Hvidlakeret stål med rustfri front |
| BREDDE: | 600,00 mm |
| HASTIGHEDER (EKS. BOOST): | 3 |
| BOOSTFUNKTION: | Ja |
| FILTER: | Dekorativt filter |
| ANTAL LYSKILDER: | 2 |
| LYSETS EFFEKTFORBRUG: | 1,20 W |
| LYSKILDE: | LED |
| FARVETEMPERATUR: | 3000 Kelvin |

TEKNISKE DATA

| | |
|---|-------------|
| STRØMFORSYNING: | 230,00 V |
| DIAMETER PÅ AFTRÆK: | 150,00 mm |
| ÅRLIGT ENERGIFORBRUG: | 50,60 kWh/a |
| ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSET: | 53,10 |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE: | A |
| HYDRAULISK EFFEKTIVITET: | 29,50 |
| HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE: | A |
| BELYSNINGSEFFEKTIVITET: | 40,00 |
| BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE: | A |
| FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITET: | 76,00 |
| FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE: | C |
| LUFTMÆNGDE MIN.: | 302,00 m3/h |
| LUFTMÆNGDE MAKS.: | 587,00 m3/h |
| LUFTMÆNGDE V. BOOST: | 700,00 m3/h |
| LYDEFFEKTEMISSION MIN.: | 49 dB(A) |
| LYDEFFEKTEMISSION MAKS.: | 63 dB(A) |
| LYDEFFEKTEMISSION - BOOST: | 68 dB(A) |
| ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND: | 0,00 W |
| ENERGIFORBRUG I STANDBY: | 0,49 W |
| TIDSFØRØGELSEFAKTOR: | 0,90 |
| DEN MÅLTE STRØMHASTIGHED I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT: | 447,80 m3/h |
| DEN MÅLTE VÆRDI AF DET STATISKE TRYKFORSKEL I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT: | 340,00 Pa |
| DEN MÅLTE VÆRDI AF DEN TILFØRTE ELEKTRISKE EFFEKT I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT: | 143,10 W |
| DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN: | 2,00 W |
| BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSNITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN: | 80 lux |
| ENERGIFORBRUG: | 0,00 W |