

Apollo 48000


Luft til luft varmepumpe, gulvmodel

ANDERSEN
Electric

Varenr.: 1221



- Til både opvarmning og afkøling af rum
- Auto-funktion er tilgængelig
- Affugtningsfunktion
- Energibesparende løsning (A+ / A++)
- Filter renser luften for støvpartikler
- Designet til det nordiske klima (-25°C)
- Styring via fjernbetjening med LCD display
- Perfekt til opvarmning af store værksteder, storrumskontorer mm.
- Mulighed for at søge om energitilskud



Tekniske data

Max. varmekapacitet	18,5 kW
Forsyningsspænding	220-240 VAC / 380-415VAC
Varmekapacitet	11,0 kW
SCOP/SEER	4,0 / 6,1
Energimærke varme/køling	A+ / A++
Varmedrift ned til	-25°C
Kølekapacitet	14,6 kW
Kølemiddel type	R32
Kølemiddel-mængde (op til 5 meter rør)	2,8 kg
Rør dimension (væske)	9,25 mm (3/8")
Rør dimension (gas)	15,9 mm (5/8")
Max. rørlængde	40 m
Anbefalet rumstørrelse	45~370 m ²
Max. niveauforskel	20 m
Anbefalet kabel (forsyning)	5G1,5 mm ²
Anbefalet kabel (signalkabel)	3G1,5 mm ²

Indendørs del

Lydeffektniveau	66 dB (A)
Lydtryksniveau varmedrift H/M/L	55/53/51,5 dB (A)
Luft volume H/M/L	2413/2222/2027 m ³ /h
Mål (BxHxD)	445x1934x600 mm
Vægt	62 kg

Udendørs del

Lydeffektniveau	70 dB (A)
Lydtryksniveau	65 dB (A)
Mål (BxHxD)	1035x1333x415 mm
Vægt	108 kg