

PHILIPS

Lighting



Kapsler LV 3.000 timer

Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Lavspændingshalogenspot. Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende og lavt fyldningstryk gør dækglass unødvendigt. Det kompakte halogenspot giver et klart, hvidt lys henover en lang levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GY6.35 [GY6.35]
Driftsposition	UNIVERSAL [Universal]
Nominal levetid (nom.)	3000 h
Interval mellem tænd/sluk	12000X

Lysteknisk	
Lysstrøm (nom.)	500 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	500 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	20 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	100

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	25,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	2,083 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	instant full light s
Effektfaktor (nom.)	1
Spænding (nom.)	12 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	B
Energiforbrug kWh/1000 t.	25 kWh

Krav med hensyn til armaturdesign	
Lyskildetemperatur (maks.)	900 °C
Klemmetemperatur (maks.)	350 °C

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869682780200
Ordreprodukt navn	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
EAN/UPC – produkt	8718696827802
Ordrekode	82780200
SAP-tæller – antal pr. pakke	1


Kapsler LV 3.000 timer

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig
emballage) 100

Materialenr. (12NC) 925723617101

SAP-nettovægt (stykke) 0,003 kg

Målskitse



EcoHalo Capsule Gy6.35 12v25w CL B3000

Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

