


PROTECTOR K 230 V ~

Artikelnummer ER10018916
GTIN 4015120018916



Produktbeskrivelse

- Fotoelektronisk røgalarm til **230 V-drift** med integreret relætilslutning til PROTECTOR K relæet
- Sikkerhed med automatisk selvtest med visning af en fejlfunktion
- Ekstra sikkerhed med ægte elektronisk røgkammertest ved tryk på en knap



Tekniske data

GENERELT

Produktkategori	Røgalarmer
Kan fjernbetjenes	–
Overensstemmelse	CE, RoHS, WEEE
Garanti	3 års
Automatisk selvtest	ca. hvert 45. s med visning af eventuel fejlfunktion
Elektronisk røgkammertest	ved tryk på en knap
Trådløs	nej
Effektforbrug	0,5 W
Signallydstyrke	ca. 85 dB/3 m
System	maks. 30 sensorer pr. leder

FASTGØRELSE

Montering	Opbygning
Moneringssted	Loft

Indbygningsmål Monteringsdybde: 18 mm, Ø 20 mm

HUS

Mål	Højde/dybde 48 mm, Ø 106 mm
Vægt	173 g
Materiale	ABS, halogenfri
Kapslingsklasse	IP20
Tilladt omgivelsestemperatur	0 °C...+55 °C
Relativ luftfugtighed	5-93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarer til RAL 9010

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styresystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V / 50 Hz
Effektforbrug	0,5 W


Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	GTIN
PROTECTOR K MOUNTING BOX 20 SM WH	ER10018992	4015120018992
PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH	ER10018985	4015120018985
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	4015120425615
PROTECTOR K 230 V FILTER	ER10019098	4015120019098
PROTECTOR K RELAY	ER10018923	4015120018923


PROTECTOR K 230 V ~

Artikelnummer **GTIN**
 ER10018916 4015120018916

Måltegning




Ledningsdiagram




Tilsluttes 230 V AC

Ledningsdiagram



Ledningsdiagram



Tilsluttes 230 V AC og system

Bemærk: Systemopsætning med maks. 30 alarmer, maks. ledningslængde 300 m.