

Datablad: Initial DRAIN 10-7

Hydrauliska data

Maximalt driftstryck P_N	3 bar
Typ av pumphjuls konstruktion	Pumphjul
Fritt genomlopp för hydrauliken	5 mm
Flöde max. Q_{max}	13,0 m ³ /h
Uppföringshöjd max. H_{max}	8,6 m
Min. medietemperatur T_{min}	5 °C
Max. medietemperatur T_{max}	35 °C
Omgivningstemperatur min. T_{min}	1 °C
Max. omgivningstemperatur T_{max}	35 °C

Material

Pumphus	PP
Pumphjul	PA-GF30
Axel	Rostfritt stål
Axeltätning	BQ1PFF
Material tätning	NBR
Material motor	Rostfritt stål

Information om orderplaceringar

Fabrikat	Wilo
Produktbeteckning	Initial DRAIN 10-7
EAN-nummer	4048482250830
Artikelnummer	4168021
Nettovikt ca m	5 kg
Bruttovikt ca m	5,5 kg
Längd med förpackning	200 mm
Höjd med förpackning	397 mm
Bredd med förpackning	230 mm
Förpackningsegenskap	Försäljningsförpackning
Förpackningstyp	Kartong
Minsta beställningsmängd	1

Motordata

Nätanslutning	1-230 V, 50 Hz
Spänningstolerans	±10 %
Motormärkeffekt P_2	0,37 kW
Märkström I_N	3,00 A
Märkvarvtal n	2800 (r/min)
Effektförbrukning $P_{1 max}$	550,0 W
Max. brytfrekvens t	60 1/h
Tillslagstyp	Direkt online (DOL)
Isolationsklass	F
Skyddsklass motor	IP68

Installationsmått

Röranslutning på sugsidan	-
Röranslutning på trycksidan	Rp 1½

Specifikationstext: Initial DRAIN 10-7

Dränksäker pump som blockaggregat med dränkbar motor, bärhandtag, 10 m elanslutningskabel och inbyggt termiskt överbelastningskydd. Hög driftsäkerhet genom motorskydd med läpptätning. Pump med ansluten nivåvipa som passar vid pumpning av lätt nedsmutsat vatten, regnvatten, dräneringsvatten och tvättvatten.

Driftdata		Produktdata	
Media	Water	Typ av pumphjulskonstruktion	Pumphjul
		Fritt genomlopp för hydrauliken	5 mm
		Maximalt driftstryck P_N	3 bar
		Max. nedsänkingsdjup	5,00 m
		medietemperatur T	5 °C
Motordata		Kabel	
Nätanslutning	1~230 V, 50 Hz	Längd anslutningskabel	10,0 m
Spänningstolerans	±10 %	Kabeltyp	H05RN-F
Motormärkeffekt P_2	0,37 kW	Kabeltvärsnitt	3G1 mm ²
Effektförbrukning P_{1max}	0,55 kW	Nätkontakt	Schuko
Märkström I_N	3,00 A	Typ av anslutningskabel	Inte löstagbar
Startström I	0 A		
Tillslagstyp	Direkt online (DOL)		
Märkvarvtal n	2800 (r/min)		
Max. brytfrekvens t	60 1/h		
Isolationsklass	F		
Kapslingsklass	IP68		
Driftsätt (nedsänkt)	S1		
Driftsätt (ej nedsänkt)	-		
Utrustning/funktion		Material	
Nivåvipa	ingen	Pumphus	PP
Typ av explosionsskydd	-	Pumphjul	PA-GF30
Motorskydd	PTO	Axel	Rostfritt stål
		Material tätning på pumpsidan	BQ1PFF
		Material tätning på motorsidan	BQ1PFF
		Material tätning	NBR
		Material motor	Rostfritt stål
Installationsmått		Information om orderplaceringar	
Röranslutning på sugsidan	-	Fabrikat	Wilo
Röranslutning på trycksidan	Rp 1½	Produktbeteckning	Initial DRAIN 10-7
		Nettovikt ca m	5 kg
		Artikelnummer	4168021