

## Datablad: Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)

### Hydrauliska data

Maximalt driftstryck $P_N$	6 bar
Tryckanslutning	Rp 1
Min. medietemperatur $T_{min}$	5 °C
Max. medietemperatur $T_{max}$	35 °C
Omgivningstemperatur min. $T_{min}$	3 °C
Max. omgivningstemperatur $T_{max}$	40 °C

### Material

Pumphus	Rostfritt stål
Pumphjul	Rostfritt stål
Axel	Rostfritt stål
Axeltätning	CVPPF
Material tätning	NBR

### Information om orderplaceringar

Fabrikat	Wilo
Produktbeteckning	Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)
EAN-nummer	4048482834719
Artikelnummer	2549381
Nettovikt ca $m$	17 kg
Bruttovikt ca $m$	18,2 kg
Längd med förpackning	555 mm
Höjd med förpackning	640 mm
Bredd med förpackning	315 mm
Förpackningsegenskap	Försäljningsförpackning
Förpackningstyp	Kartong
Minsta beställningsmängd	1

### Motordata

Nätanslutning	1~230 V, 50 Hz
Motormärkeffekt $P_2$	1,00 kW
Märkström $I_N$	6,20 A
Märkvarvtal $n$	2900 (r/min)
Kapacitetsfaktor $\cos \varphi$	0,91
Isolationsklass	B

### Installationsmått

Röranslutning på sugsidan	Rp 1
Röranslutning på trycksidan	Rp 1

## Specifikationstext: Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)

Kompakt centrifugalpumpsanläggning med horisontell sugstuts och vertikal tryckstuts, bestående av:

Själv sugande, enstegs jetpump med genomgående motor-/pumpaxel och dubbelriktad mekanisk axeltätning. Direkt flänsmonterad enfas- eller trefasmotor; enfasmotorer är utrustade med inbyggd termisk motorskydds brytare och kondensator.

Pumpstyrning med styrningsbyggsats med membrantryckkärl, tryckvakt och manometer (0 - 6 bar).

Tryckkärlet har ett innovativt, robust och utbytbar membran av "butyl+" som kännetecknas av högeffektiv kvalitet. Den är underhållsfri och måste inte fyllas på under garantiperioden.

Alla medieberörda delar är korrosionsfria.

Pumpen levereras för-monterad och elektriskt anslutningsfärdig med en kabel på 2 m inklusive nätkontakt. Ideal för användning inom trädgård och hobby. Trefasutföranden ansluts via kopplingsbox.

### Material

Pumphus	Rostfritt stål
Pumphjul	Rostfritt stål
Axel	Rostfritt stål
Axeltätning	CVFFF
Material tätning	NBR

### Driftdata

Media	Water
Min. medietemperatur $T_{min}$	5 °C
Max. medietemperatur $T_{max}$	35 °C
Bruttovolym för membrantryckexpansionskärlet V	20 l
Maximalt driftstryck p	10 bar
Tryckanslutning	Rp 1
Max. omgivningstemperatur $T_{max}$	40 °C

### Motordata

Märkström $I_N$	6,20 A
Kapacitetsfaktor $\cos \varphi$	0.91
Märkvarvtal n	2900 (r/min)
Nätanslutning	1~230 V, 50 Hz
Isolationsklass	B
Elektromagnetisk tolerans	EN 61000-6-1, -2, -3, -4
Kapslingsklass	IP44

### Installationsmått

Röranslutning på sugsidan	Rp 1
Röranslutning på trycksidan	Rp 1

### Information om orderplaceringar

Nettovikt ca m	17 kg
Fabrikat	Wilo
Produktbeteckning	Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)
Artikelnummer	2549381