

Datablad: Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)

Hydrauliska data

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Maximalt driftstryck P_N | 6 bar |
| Tryckanslutning | Rp 1 |
| Min. medietemperatur T_{min} | 5 °C |
| Max. medietemperatur T_{max} | 35 °C |
| Omgivningstemperatur min. T_{min} | 3 °C |
| Max. omgivningstemperatur T_{max} | 40 °C |

Material

| | |
|------------------|----------------|
| Pumphus | Rostfritt stål |
| Pumphjul | Rostfritt stål |
| Axel | Rostfritt stål |
| Axeltätning | CVPPF |
| Material tätning | NBR |

Information om orderplaceringar

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbeteckning | Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V) |
| EAN-nummer | 4048482834733 |
| Artikelnummer | 2549383 |
| Nettovikt ca m | 17 kg |
| Bruttovikt ca m | 18,8 kg |
| Längd med förpackning | 725 mm |
| Höjd med förpackning | 735 mm |
| Bredd med förpackning | 430 mm |
| Förpackningsegenskap | Försäljningsförpackning |
| Förpackningstyp | Kartong |
| Minsta beställningsmängd | 1 |

Motordata

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Nätanslutning | 1~230 V, 50 Hz |
| Motormärkeffekt P_2 | 0,75 kW |
| Märkström I_N | 5,20 A |
| Märkvarvtal n | 2900 (r/min) |
| Kapacitetsfaktor $\cos \varphi$ | 0,98 |
| Isolationsklass | B |

Installationsmått

| | |
|-----------------------------|------|
| Röranslutning på sugsidan | Rp 1 |
| Röranslutning på trycksidan | Rp 1 |

Specifikationstext: Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)

Kompakt centrifugalpumpsanläggning med horisontell sugstuts och vertikal tryckstuts, bestående av:

Själv sugande, enstegs jetpump med genomgående motor-/pumpaxel och dubbelriktad mekanisk axeltätning. Direkt flänsmonterad enfas- eller trefasmotor; enfasmotorer är utrustade med inbyggd termisk motorskydds brytare och kondensator.

Pumpstyrning med styrningsbyggsats med membrantryckkärl, tryckvakt och manometer (0 - 6 bar).

Tryckkärlet har ett innovativt, robust och utbytbar membran av "butyl+" som kännetecknas av högeffektiv kvalitet. Den är underhållsfri och måste inte fyllas på under garantiperioden.

Alla medieberörda delar är korrosionsfria.

Pumpen levereras förmonterad och elektriskt anslutningsfärdig med en kabel på 2 m inklusive nätkontakt. Ideal för användning inom trädgård och hobby. Trefasutföranden ansluts via kopplingsbox.

Material

| | |
|------------------|----------------|
| Pumphus | Rostfritt stål |
| Pumphjul | Rostfritt stål |
| Axel | Rostfritt stål |
| Axeltätning | CVFFF |
| Material tätning | NBR |

Driftdata

| | |
|--|--------|
| Media | Water |
| Min. medietemperatur T_{min} | 5 °C |
| Max. medietemperatur T_{max} | 35 °C |
| Bruttovolym för membrantryckexpansionskärlet V | 50 l |
| Maximalt driftstryck p | 10 bar |
| Tryckanslutning | Rp 1 |
| Max. omgivningstemperatur T_{max} | 40 °C |

Motordata

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Märkström I_N | 5,20 A |
| Kapacitetsfaktor $\cos \varphi$ | 0.98 |
| Märkvarvtal n | 2900 (r/min) |
| Nätanslutning | 1~230 V, 50 Hz |
| Isolationsklass | B |
| Elektromagnetisk tolerans | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 |
| Kapslingsklass | IP44 |

Installationsmått

| | |
|-----------------------------|------|
| Röranslutning på sugsidan | Rp 1 |
| Röranslutning på trycksidan | Rp 1 |

Information om orderplaceringar

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Nettovikt ca m | 17 kg |
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbeteckning | Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V) |
| Artikelnummer | 2549383 |