



Egenskaber

Sortiment	EVlink
Produkttype	Ladekabel
Tilbehør/Reserve dele kategori	Kablingstilbehør
Antal faser	Tre faset
Beskrivelse af poler	3P + N
Mærkestrøm [In]	32 A
[Us] nominal forsynings spænding	380...415 V AC 50/60 Hz
Stikkontakt nummer	2

Produktinformationer

Plug type	T2 / sølvbelagt kontakter ladestationens ende
Stiktype	T2 køretøjets ende sølvbelagt kontakter T2 ladestationens ende sølvbelagt kontakter
Serien passer med	IKQE RCBO EVF1 ladestation IKQE RCBO EVW1 ladestation IKQE RCBO EVF2 ladestation IKQE RCBO EVW2 ladestation EVlink Smart Wallbox EVB1 ladestation EVlink Wallbox EVH2 ladestation
Standarder	IEC 62196-1 IEC 62196-2
Produktcertificeringer	CE
Længde	10 m
Vægt	5,9 kg
Farve	Grey

miljø

IP kapslingsklasse	2x4 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK10 conforming to IEC 62262
Temperatur ved drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...80 °C
Relativ fugtighed	5...95 %

Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	6,196 kg
Forpakning 1 højde	20,6 cm
Forpakning 1 bredde	32 cm
Forpakning 1 længde	34,5 cm
Enhedstype forpakning 2	S04
Antal enheder forpakning 2	2
Forpakning 2 vægt	13,219 kg
Forpakning 2 højde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 længde	60 cm
Enhedstype forpakning 3	P06
Antal enheder forpakningstype 3	8
Forpakning 3 vægt	63,076 kg
Forpakning 3 højde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 længde	60 cm

Bæredygtighed

REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofekklæring til orientering.