



Monolith til gulvstående back-to-wall skål



Anvendelse

- Anvendes i forbindelse med nybyggeri eller renovering
- Anvendes til udskiftning af gulvstående toilet med udvendig synlig cisterne og afløb i gulv
- Kan anvendes til afløb i væg, hvis afstand fra gulv til midte afløb er 18 cm
- Til montering på færdigt gulv

Egenskaber

- Selvbærende
- Udligning af byggetolerancer
- Højdeudligning op til 2 cm
- Dobbeltskyl
- Indstillelig skyllemængde
- Kondensisoleret til rumtemperatur
- Vandtilslutning fornedet til venstre eller højre

Tekniske data

Forsyningstrykomsråde	0,1-10 bar
Maksimal driftstemperatur vand	25 °C
Skyllemængde, fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 / 6 l

Indeholdt i leveringen

- Skyllerørsbøjning 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
- Klosetbøjning, ø 90 mm
- Reduktionsmuffe, PE-HD, ø 90/110 mm
- Gummitætning EPDM
- Fastgørelsesmateriale til massiv væg

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	Farve
131.001.SI.1	617010.100	Glas hvid / aluminium
131.001.SJ.1	617010.111	Glas sort / aluminium
131.001.SL.1	617010.120	Glas mint
131.001.SQ.1	617010.115	Glas umbra