




Monolith til væghængt skål



Anvendelse

- Til udskiftning af væghængt toilet med udvendig, synlig cisterne
- Til anvendelse ved afløb i væg, afløbshøjde over 23 cm
- Til montering på færdigt gulv
- Til indbygning ved renoveringer

Egenskaber

- Selvbærende
- Højdeudligning op til 2 cm
- Dobbeltskyl
- Indstillelig skyllemængde
- Kondensisoleret til rumtemperatur
- Vandtilslutning forneden til venstre eller højre

Tekniske data

Forsyningstrykomsråde	0,1-10 bar
Maksimal driftstemperatur vand	25 °C
Skyllemængde, fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 / 6 l

Indeholdt i leveringen

- Skyllerørsbøjning 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
- Afløbsstuds til WC, PE-HD, ø 90 mm
- Reduktionsmuffe, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12 til fastgørelse af skål
- Fastgørelsesmateriale til massiv væg

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	Farve
131.021.SI.1	617010.200	Glas hvid / aluminium
131.021.SJ.1	617010.211	Glas sort / aluminium
131.021.SL.1	617010.220	Glas mint
131.021.SQ.1	617010.215	Glas umbra

- OBS:
- Ved montering på let skillevæg eller vægmateriale af porebeton, skal også anvendes støtteben varenummer 131.104.00.1.