




**Geberit AquaClean 4000, sæde**



**Anvendelse**

- Til nænsom vask af analområdet med vand
- Til komfortabel anvendelse af WC'et
- Til efterfølgende montering på udvalgte WC-skåle

**Egenskaber**

- Toiletsæde og -låg med soft close
- Radarbrugeridentifikation
- Integreret douchearm med dyse til vask af analområdet
- Regulerbar strålestyrke i 5 trin
- Varmtvandsbeholderens drift kan indstilles (Til / Fra / Brugeridentifikation)
- Under douchen bliver douchestrålen langsomt køligere og køligere
- LED-display til varmtvandsbeholderens driftsmåde
- Sidst anvendte indstillinger gemmes automatisk
- Strømtilslutning med mulighed for skjult nedlægning til venstre eller højre
- Tilladelse iht. 1717 / 13077
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter brug med rent vand
- Integreret varmtvandsbeholder
- Vandtilslutning i siden til venstre

**Tekniske data**

Mærkespænding	220-240 V AC
Netfrekvens	50 / 60 Hz
Effektforbrug	750-900 W
Effektforbrug energisparefunktion / ved tilkoblet varmeanlæg	0,45 / 5,8 W
Beskyttelsestype	IPX4
Sikkerhedsklasse	I
Længde netkabel	2 m
Gennemstrømningsmængde for analdouche	0,9-1,5 l/min
Vandtemperatur, fabriksindstilling	37 °C
Driftstemperatur	10-40 °C
Opbevaringstemperatur	-10 - +60 °C
Douchetid, fabriksindstilling	20 s
Antal tryktrin for douchestråle	5
Forsyningstrykområde	0,5-10 bar
Forsyningstrykområde	0,05-1 MPa
Varmtvandsbeholderens volumen	0,9 l
Nettovægt	4,1 kg
Bruttovægt	7,5 kg
Maks. belastning af toiletsæde / -låg	150 kg
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,04 l/s
Minimalt fremløbstryk	0,5 bar

**Indeholdt i leveringen**

- Vandtilslutningssæt for montage i venstre side
- Fastgørelsesmateriale
- Udligningsbuffer til toiletsæde / WC-skål
- Stænkbeskyttet

**Artikel**

Varenummer	VVS-nr.	Farve
<b>146.130.11.2</b>	615548.100	alpinhvid

- 240.634.00.1 varenr. til UP200 indbygningscisterne H82
- 240.635.00.1 varenr. til UP200 indbygningscisterne H98