

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	USB lader

Produktinformationer

Enhedens anvendelse	Charger
Montering af enhed	Flush montage
Præsentation af enhed	Mechanism med central plate
Number output current	2.4 A
Farve	Hvid
Overfladebehandling	Ubehandlet
Antal moduler	1 module
Montage	Med skruer By claws
Stikkontaktnummer	2
Emballering	Flow-pack
[Ue] Nominel driftsspænding	100...240 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Maksimal effektforbrug i W	0,075 W
Nominel udgangseffekt	12 W
Input power	12 W
Levetid i timer	30000 h 12 W
Integreret forbindelse	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximum load current: 2.4 A
Materiale	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): centre plate PC (polycarbonate) GF10 FR: casing PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
Beskyttelsestype	Kortslutningsbeskyttelse
Number of terminals	2 screw terminals
Klemmetilslutningskapacitet	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² for stranded cable(s)
Afisoleringsslængde	8 mm
Kompatibilitet	Mobile/Tablet Mac iOS Mobile/Tablet Android Mobile/tablet Windows
Højde	45 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	42 mm
Indbygningsdybde	30,8 mm

miljø

Omgivelsestemperatur under drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-5...50 °C
Standarder	ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 EN 62684
Direktiver	2002/96/EC - WEEE direktiv 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95/EC - lavspændingsdirektiv 2002/95/EC - RoHS direktiv
Elektrisk isolationsklasse	Klasse II
IK kapslingsklasse	IK04
IP kapslingsklasse	IP20
Miljømæssige egenskaber	REACH Regulation (EC) No 1907/2006

Forpkningsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	71 g
Forpakning 1 højde	4,6 cm
Forpakning 1 bredde	4,6 cm
Forpakning 1 længde	7,4 cm
Forpakning 2 vægt	7,877 kg