

USB strømforsyningen anvendes til at oplade og strømforsyne apparater, som forsynes via USB (type A + C). Maks 2,4A eller 2x1,2A

Egenskaber

Sortiment	OPUS66
Produkttype	USB lader

Produktinformationer

Enhedens anvendelse	Charger
Montering af enhed	Flush montage
Præsentation af enhed	Mechanism med central plate
Number output current	2.4 A
Farve	Hvid
Overfladebehandling	Ubehandlet
Montage	By claws Med skruer
Emballering	Flow-pack
[Ue] Nominel driftsspænding	100...240 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Maksimal effektforbrug i W	0,075 W
Nominel udgangseffekt	12 W
Input power	12 W
Levetid i timer	30000 h 12 W
Integreret forbindelse	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximum load current: 2.4 A
Materiale	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): centre plate PC (polycarbonate) GF10 FR: casing PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
Beskyttelsestype	Kortslutningsbeskyttelse
Number of terminals	2 screw terminals
Klemmetilslutningskapacitet	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² for stranded cable(s)
Afisoleringslængde	8 mm
Kompatibilitet	Mobile/Tablet Mac iOS Mobile/Tablet Android Mobile/tablet Windows
Højde	45 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	42 mm
Indbygningsdybde	30,8 mm

miljø

Omgivelsestemperatur under drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-5...50 °C
Standarder	EN 62684 ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1
Direktiver	2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2002/96/EC - WEEE direktiv 2002/95/EC - RoHS direktiv 2006/95/EC - lavspændingsdirektiv
Elektrisk isolationsklasse	Klasse II
IK kapslingsklasse	IK04
IP kapslingsklasse	IP20

Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	870 g
Forpakning 1 højde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 længde	9 cm
Enhedstype forpakning 2	S03
Antal enheder forpakning 2	36
Forpakning 2 vægt	31,32 kg
Forpakning 2 højde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 længde	40 cm

Distributors and Sales information_dk

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------