

Datablad: HiMulti 3 3-25 P

Hydrauliska data

Max. medietemperatur T_{max}	35 °C
Min. medietemperatur T_{min}	5 °C
Omgivningstemperatur min. T_{min}	-15 °C
Max. omgivningstemperatur T_{max}	40 °C

Material

Pumphus	PA6T/6I-GF40
Pumphjul	PPE/PS-GF30
Axel	Rostfritt stål
Axeltätning	BVFFF
Material tätning	EPDM

Information om orderplaceringar

Fabrikat	Wilo
Produktbeteckning	HiMulti 3 3-25 P
EAN-nummer	4048482500560
Artikelnummer	4194281
Nettovikt ca <i>m</i>	9 kg
Bruttovikt ca <i>m</i>	11,0 kg
Längd med förpackning	500 mm
Höjd med förpackning	270 mm
Bredd med förpackning	300 mm
Förpackningsegenskap	Försäljningsförpackning
Förpackningstyp	Spjällåda
Minsta beställningsmängd	1

Motordata

Nätanslutning	1-230 V, 50 Hz
Motormärkeffekt P_2	0,50 kW
Märkström I_N	3,30 A
Märkvarvtal n	2900 (r/min)
Isolationsklass	F
Skyddsklass motor	X4

Installationsmått

Röranslutning på sugsidan	G 1
Röranslutning på trycksidan	G 1

Specifikationstext: HiMulti 3 3-25 P

Flerstegs, horisontell centrifugalpump med torr motor, självsugande, med direkt fastflänsad motor. Tätning på axelgenomföringen genom underhållsfri mekanisk tätning.

För pumpning och tryckstegring av tappvatten eller lätt smutsigt vatten i bostads- och lantbruksområden samt övriga områden.

Vattenförsörjning från brunnar, cisterner för bevattning, sprinklerbevattning, tryckstegring etc.

Tvåpolig enfasmotor med kabelskruvförband, kondensator i kopplingsboxen, motorskydds brytare med automatisk omstart.

Leveransomfattning

- Pump
- Två plast-connectorer med tätningar för manuell anslutning till tillloppsroren
- En elsnabbkoppling
- Monterings- och skötselanvisning

Tillbehör

- HiControl 1
- HiControl 1-EK
- Nivåvippra WA 65
- Nivåvippra WA EK 65
- Nivåvippra WAO 65
- Nivåvippra WAO EK 65
- Torrkorningsskydd för enfasmotor (G11/4)

Driftdata		Produktdata	
Media	Water	Maximalt driftstryck P_N	8 bar
		Min. medietemperatur T_{min}	5 °C
		Max. medietemperatur T_{max}	35 °C
		Max. omgivningstemperatur T_{max}	40 °C
Motordata		Material	
Nätanslutning	1~230 V, 50 Hz	Pumphus	PA6T/6I-GF40
Spänningstolerans	+10/-15 %	Pumphjul	PPE/PS-GF30
Motormärkeffekt P_2	0,50 kW	Axel	Rostfritt stål
Märkström I_N	3,30 A	Axeltätning	BVFFF
Märkvarvtal n	2900 (r/min)	Material tätning	EPDM
Isolationsklass	F		
Kapslingsklass	X4		
Installationsmått		Information om orderplaceringar	
Röranslutning på sugsidan	G 1	Fabrikat	Wilo
Röranslutning på trycksidan	G 1	Produktbeteckning	HiMulti 3 3-25 P
		Nettovikt ca m	9 kg
		Artikelnummer	4194281