

## Datablad: HiMulti 3 3-45 P

### Hydrauliska data

Max. medietemperatur $T_{max}$	35 °C
Min. medietemperatur $T_{min}$	5 °C
Omgivningstemperatur min. $T_{min}$	-15 °C
Max. omgivningstemperatur $T_{max}$	40 °C

### Material

Pumphus	PA6T/6I-GF40
Pumphjul	PPE/PS-GF30
Axel	Rostfritt stål
Axeltätning	BVFFF
Material tätning	EPDM

### Information om orderplaceringar

Fabrikat	Wilo
Produktbeteckning	HiMulti 3 3-45 P
EAN-nummer	4048482500591
Artikelnummer	4194284
Nettovikt ca $m$	11 kg
Bruttovikt ca $m$	13,0 kg
Längd med förpackning	500 mm
Höjd med förpackning	270 mm
Bredd med förpackning	300 mm
Förpackningsegenskap	Försäljningsförpackning
Förpackningstyp	Spjällåda
Minsta beställningsmängd	1

### Motordata

Nätanslutning	1-230 V, 50 Hz
Motormärkeffekt $P_2$	0,80 kW
Märkström $I_N$	4,60 A
Märkvarvtal $n$	2900 (r/min)
Isolationsklass	F
Skyddsklass motor	X4

### Installationsmått

Röranslutning på sugsidan	G 1
Röranslutning på trycksidan	G 1

## Specifikationstext: HiMulti 3 3-45 P

Flerstegs, horisontell centrifugalpump med torr motor, självsugande, med direkt fastflänsad motor. Tätning på axelgenomföringen genom underhållsfri mekanisk tätning.

För pumpning och tryckstegring av tappvatten eller lätt smutsigt vatten i bostads- och lantbruksområden samt övriga områden.

Vattenförsörjning från brunnar, cisterner för bevattning, sprinklerbevattning, tryckstegring etc.

Tvåpolig enfasmotor med kabelskruvförband, kondensator i kopplingsboxen, motorskydds brytare med automatisk omstart.

### Leveransomfattning

- Pump
- Två plast-connectorer med tätningar för manuell anslutning till tilloppsrören
- En elsnabbkoppling
- Monterings- och skötselanvisning

### Tillbehör

- HiControl 1
- HiControl 1-EK
- Nivåvippra WA 65
- Nivåvippra WA EK 65
- Nivåvippra WAO 65
- Nivåvippra WAO EK 65
- Torrkorningsskydd för enfasmotor (G11/4)

Driftdata		Produktdata	
Media	Water	Maximalt driftstryck $P_N$	8 bar
		Min. medietemperatur $T_{min}$	5 °C
		Max. medietemperatur $T_{max}$	35 °C
		Max. omgivningstemperatur $T_{max}$	40 °C
Motordata		Material	
Nätanslutning	1~230 V, 50 Hz	Pumphus	PA6T/6I-GF40
Spänningstolerans	+10/-15 %	Pumphjul	PPE/PS-GF30
Motormärkeffekt $P_2$	0,80 kW	Axel	Rostfritt stål
Märkström $I_N$	4,60 A	Axeltätning	BVFFF
Märkvarvtal $n$	2900 (r/min)	Material tätning	EPDM
Isolationsklass	F		
Kapslingsklass	X4		
Installationsmått		Information om orderplaceringar	
Röranslutning på sugsidan	G 1	Fabrikat	Wilo
Röranslutning på trycksidan	G 1	Produktbeteckning	HiMulti 3 3-45 P
		Nettovikt ca $m$	11 kg
		Artikelnummer	4194284