

Datablad: HiMulti 3 H 50/2-45 P

Hydrauliska data

Maximalt driftstryck P_N	8 bar
Tryckanslutning	G 1
Min. medietemperatur T_{min}	0 °C
Max. medietemperatur T_{max}	40 °C
Omgivningstemperatur min. T_{min}	-15 °C
Max. omgivningstemperatur T_{max}	40 °C

Material

Pumphjul	PPE/PS-GF30
Material motor	Rostfritt stål
Axeltätning	BVPFF
Material stegkammare	PPE/PS-GF30

Information om orderplaceringar

Fabrikat	Wilo
Produktbeteckning	HiMulti 3 H 50/2-45 P
EAN-nummer	4048482834283
Artikelnummer	2549342
Nettovikt ca m	23 kg
Bruttovikt ca m	26,5 kg
Längd med förpackning	715 mm
Höjd med förpackning	735 mm
Bredd med förpackning	430 mm
Förpackningsegenskap	Försäljningsförpackning
Förpackningstyp	Kartong
Minsta beställningsmängd	1

Motordata

Nätanslutning	1-230 V, 50 Hz
Motormärkeffekt P_2	0,80 kW
Märkström I_N	4,60 A
Märkvarvtal n	2900 (r/min)
Isolationsklass	F
Kapslingsklass	X4

Installationsmått

Bruttovolym för membrantryckexpansionskärlet V	50 l
Röranslutning på sugsidan	G 1
Röranslutning på trycksidan	G 1

Specifikationstext: HiMulti 3 H 50/2-45 P

Vattenförsörjningssystem för pumpning av regn- och bruksvatten från behållare, dammar, bäckar och brunnar.

För vattenförsörjning, bevattning, sprinklerbevattning och droppbevattning för hus.

Färdigmonterad och färdigkablade enhet, bestående av en flerstegs, horisontell centrifugalpump med torr motor, självsugande, med direkt fastflänsad motor (tätning på axelgenomföringen genom underhållsfri mekanisk tätning) samt ett membrantryckkärl.

Tryckkärlet har ett innovativt, robust och utbytbar membran av "butyl+" som kännetecknas av högeffektiv kvalitet. Den är underhållsfri och måste inte fyllas på under garantiperioden.

Tvåpolig enfasmotor med kabelskruvförband, kondensator i kopplingsboxen, motorskyddsbrytare med automatisk omstart, manometer, tryckvakt, flexibel tryckslang och nätkabel med stickkontakt.

Leveransomfattning

- Pump
- Tryckvakt
- Manometer
- Membrantryckkärl
- Tryckslang med stålmantel och unionsanslutning
- En plast-connectorer med tätningar för manuell anslutning till tillloppsörret
- En elsnabbkoppling
- Monterings- och skötselanvisning

Tillbehör

- HiControl 1
- HiControl 1-EK
- Flottörbrytare WA 65
- Nivåvippta WA EK 65
- Flottörbrytare WAO 65
- Flottörbrytare WAO EK 65
- Torrkorningsskydd för enfasmotor (G11/4)

Driftdata		Produktdata	
Media	Water	Maximalt driftstryck P_N	8 bar
		Min. medietemperatur T_{min}	0 °C
		Max. medietemperatur T_{max}	40 °C
		Max. omgivningstemperatur T_{max}	40 °C
		Bruttovolym för membrantrycksexpansionskärlet V	50 l
Material		Motordata	
Pumphjul	PPE/PS-GF30	Nätanslutning	1~230 V, 50 Hz
Axeltätning	BVFFF	Spänningstolerans	+10/-15 %
Material stegkammare	PPE/PS-GF30	Motormärkeffekt P_2	0,80 kW
Pumphus	PA6T/6I-GF40	Märkström I_N	4,60 A
		Märkvarvtal n	2900 (r/min)
		Isolationsklass	F
		Kapslingsklass	X4
Installationsmått		Information om orderplaceringar	
Röranslutning på sugsidan	G 1	Fabrikat	Wilo
Röranslutning på trycksidan	G 1	Produktbeteckning	HiMulti 3 H 50/2-45 P
		Nettovikt ca m	23 kg
		Artikelnummer	2549342